



Krympetunneler anvendes til krympning af det folieomslag en vare er emballeret i på f. eks. bundtpakke-, vinkel- eller U-svejsemaskiner. Omslaget kan være polyethylen-, polypropylen-, PVC-, saran- eller anden krympfolie, og praktisk taget alle varearter kan emballeres på denne måde. De opnår herved en økonomisk emballering til beskyttelse af varer under transport eller en attraktiv og overbevisende salgsemballage.

I ELWIS krympetunnel type 14 S 025 og 14 S 045 bringes den el-opvarmede recirkulerende luft i bevægelse af en kraftig blæser anbragt øverst i tunnelen. Valg mellem to lufthastigheder (kun 14 S 025) samt et system af lameller og luftdyser, der fordeler luften effektivt omkring pakkeemnet, giver en hurtig og ensartet krympning af folien, uden at emnet påvirkes af varmen.

Varene føres gennem tunnelen på en kædedrevet rullebane bestående af bærestave overtrukket med siliconebehandlet glasvæv. Disse stave kan ved omskiftning gøres tvangsroterende eller ikke-roterende.

Transportørens hastighed kan reguleres trinløst op til 12 m pr. minut.

Tunnelerne leveres normalt med 38 mm afstand mellem bærestavene, men kan på forlangende leveres med et mindre mål.

For at lette rengøring kan krympetunnelens overdél svinges tilbage, således at rullebanen bliver tilgængelig. Styrepanelet med varmelegemer og blæsesystem kan yderligere afmonteres for at lette serviceeftersyn.

Køleblæser kan påmonteres type 14 S 045 på udløbsiden.

Maskinens enkle konstruktion giver stor driftssikkerhed og minimum af vedligeholdelse.

#### Tilslutning:

- 14 S 025 220 volt vekselspænding, 10 amp. sikring (fase + 0 + jord) eller 220/380 volt, 10 amp. sikringer (2 faser + 0 + jord)
- 14 S 045 3 × 220/380 volt, 15 amp. sikringer (3 faser + 0 + jord)

Type nr.	Lysåbning bredde × højde mm	Tunnel- længde mm	Højde til rullebane mm	Effekt max. watt	Ydre dimensioner × b × h mm (min.-max.)	Netto- vægt kg
14 S 045	450 × 300	1250	600-900	9000	2260 × 800 × 1325-1625	230



**Handing ApS**  
Nordkranvej 5-9, Vassingerød  
DK - 3540 Lyngby  
Tel.: +45 48160166  
www.handing.dk

## Elwis Type STNL 4530

Alle mål i mm.  
Measures in mm

Dette dokument er vejledende  
Der tages forbehold for fejl.  
This document is only guiding.  
We make reservation for possible errors

Lager nr. /sj  
**F736**