


MONO

PUMPEN

selvansugende — positiv



Enkel og glat overflade med alle væskeberørte metaldele i poleret rustfrit stål og stator i ikke smagsafgivende neopren, modstandsdygtig overfor olier og fedtstoffer.

Alle indvendige flader bestryges af pumpevæske eller rensmiddel ved gennempumpning – ingen lommer for stillestående væske.

MONO pumpen type J er konstrueret specielt for at imødekomme kravene om absolut hygiejne ved simpel og hurtig rensning.

Typen findes i 5 størrelser og dækker kapacitetsområdet fra mindre end 300 liter/time op til 23.000 liter/time. Det maksimale modtryk for denne pumpetypes vedkommende er 4,2 kp/cm².

MONO pumpen type J er monteret med CRANE akseltætning (301 – 400 – 500 – 600 og 700) – eller om ønsket CRANE pakning serie 71 (311 – 410 – 510 – 610 og 710).

Pumpe	Suge- og trykstuds	r/m på pumpe-aksel	14 m v.s.		28 m v.s.		42 m v.s.		Max. sugehøjde m. v.s.
			Kapacitet liter/h	Nødv. HK	Kapacitet liter/h	Nødv. HK	Kapacitet liter/h	Nødv. HK	
J 400	1 1/2"	480	1045	0,75	820	0,75	680	0,75	8,2
		720	1820	1,0	1540	1,0	1320	1,0	7,6
		960	2545	1,5	2180	1,5	1930	1,5	7,6
		1450	3770	1,5	3275	1,5	2840	1,5	6,7



Handing ApS
Nordkranvej 5-9, Vassingerød
DK - 3540 Lyngø
Tel.: +45 48160166
www.handing.dk

Mono Type SJ 400

Dette dokument er vejledende
Der tages forbehold for fejl.
This document is only guiding.
We make reservation for possible errors

Alle mål i mm.
Measures in mm

Lager nr. /sj
PM1505